


GEMA

UW PARTNER IN RIOLERING

POLYETHYLEENDARM (SOCAREX)



Zwarte drukbuis in LD polyethyleen voor watertoevoer allerhande.

- Geschikt voor drinkwater
- Rollen van 25 m, 50m en 100m
- Ø inches : min 1/2" tot max 2"
- Normale en versterkte uitvoering
- PE-LD eerste keus zwart
- norm NBN 620/1964

Normale uitvoering (BSN):

Ø	Binnen diameter	Wanddikte	Buiten diameter	Max. druk	Lengte	Breedte/rol	Inwendige ø rol
	mm	mm	mm	bar	m	mm	
1/2"	11,9 - 12,8	2,3 - 2,5	16,9 - 17,4	9	25m 50m 100m	123	600
3/4"	17,8 - 19,2	3,1 - 3,4	24,6 - 25,4	9	25m 50m 100m	165	600
4/4"	24,0 - 25,5	3,1 - 3,4	30,8 - 31,7	7	25m 50m 100m	205	600
5/4"	30,1 - 31,9	3,1 - 3,4	36,9 - 38,1	5	25m 50m 100m	230	750
6/4"	32,4 - 35,0	3,5 - 3,9	42,8 - 44,4	5	25m 50m 100m	230	900
2"	47,8 - 50,9	4,7 - 5,2	58,2 - 60,3	5	25m 50m 100m	320	1200


GEMA

UW PARTNER IN RIOLERING

POLYETHYLEENDARM (SOCAREX) 2



Zwarte drukbuis in LD polyethyleen voor watertoevoer allerhande.

- Geschikt voor drinkwater
- Rollen van 25 m, 50m en 100m
- Ø inches : min 1/2" tot max 2"
- Normale en versterkte uitvoering
- PE-LD eerste keus zwart
- norm NBN 620/1964

Versterkte uitvoering (BSR):

Ø	Binnen diameter	Wanddikte	Buiten diameter	Max. druk	Lengte	Breedte/rol	Inwendige ø rol
	mm	mm	mm	bar	m	mm	
1/2"	11,5 - 13,1	4,3 - 4,8	21,1 - 21,7	16	25m 50m 100m	158	600
3/4"	17,9 - 19,6	4,3 - 4,8	27,5 - 28,2	11	25m 50m 100m	197	600
4/4"	24,3 - 25,9	4,3 - 4,8	33,9 - 34,5	9	25m 50m 100m	223/280	600
5/4"	31,0 - 32,3	5,1 - 5,5	42,0 - 42,5	8	25m 50m 100m	210	750
6/4"	36,2 - 37,6	5,4 - 5,8	47,8 - 48,4	8,4	25m 50m 100m	239	900
2"	48,9 - 51,5	6,5 - 7,3	63,5 - 64,5	7,7	25m 50m 100m	325	1200